

Link do produktu: <https://www.rajdowysklep.pl/bandaz-tasma-termoizolacyjna-kolektora-i-wydechu-powersprint-htx-b-8-rozmiarow-p-6776.html>



Bandaż - taśma termoizolacyjna kolektora i wydechu Powersprint HTX-B - 8 rozmiarów

Cena brutto	75,00 zł
Cena netto	60,98 zł
Dostępność	w magazynie
Numer katalogowy	90979x
Producent	Powersprint

Opis produktu

Taśma termoizolacyjna do kolektora i wydechu Powersprint HTX-B

Wykonana ze specjalnych, impregnowanych tkanin szklanych taśma przeznaczona do izolacji termicznej nagrzewających się do wysokich temperatur elementów układu wydechowego. W obrębie komory silnika, w szczególności kolektorów wydechowych, osprzętu turbosprężarek itp.

Znacząco redukuje poziom promieniowania cieplnego obniżając przy tym samą temperaturę pozostałych podzespołów znajdujących się w komorze silnika. Stabilizuje temperaturę pracy zaizolowanych elementów układu wydechowego wydłużając ich żywotność oraz poprawiając osiągi i parametry pracy silnika.

Sposób montażu:

1. Ustalić wymaganą długość taśmy do owinięcia elementu wydechowego, korzystając z tabeli poniżej.
Należy zwrócić uwagę, aby dodać ok. 20cm do całkowitej długości taśmy na każde zagięcie lub kolano.
2. Owinąć taśmę na początku izolowanego fragmentu rury wydechowej i zabezpieczyć spinką lub cybantem.
3. Kontynuować owijanie elementu zwracając uwagę, aby taśma była dobrze naciągnięta, a jej poszczególne oploty zachodziły na siebie ok. 5-6mm.
4. Po owinięciu całego elementu zabezpieczyć ostatni oplot spinką lub cybantem.

UWAGA!: Pierwszego uruchomienia silnika po wykonaniu izolacji należy wykonać na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
Ze względu na specyfikację procesu produkcyjnego, taśma zawiera niewielkie ilości oleju oraz innych substancji, co może być przyczyną wydzielania się niewielkich ilości dymu podczas pierwszego rozgrzania. Dymienie powinno ustać po ok. 30 minutach pracy silnika.
Włókna a szklane, z których zrobiona jest taśma, mogą powodować nieznaczne podrażnienie skóry, dlatego zalecamy pracę w rękawicach ochronnych podczas montażu.

- Wytrzymałość do 1400°C
- Grubość ok. 2mm
- Nie zawiera azbestu

Produkt posiada dodatkowe opcje:

szerokość: 30mm , 50mm
długość: 10m , 5m , 15m , 30m