

Link do produktu: <https://www.rajdowysklep.pl/kumho-ecsta-tm2-19550-r16-190600-r16-k12-supersoft-mieszanka-super-miekkka-p-7027.html>



## KUMHO ECSTA TM2 195/50 R16 (190/600 R16) K12 SUPERSOFT - mieszanka super miękka

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>998,00 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>811,38 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>na zamówienie</b> |
| Numer katalogowy | <b>20K258</b>        |
| Producent        | <b>KUMHO</b>         |

### Opis produktu

Rajdowa opona KUMHO ECSTA TM2 z homologacją E spełniająca wymogi FIA.

Znakomita opona rajdowa przeznaczona na asfalt. W mieszance miękkiej znakomicie sprawdza się zarówno w suchych jak i mokrych warunkach.

#### Maksymalna wydajność w rajdach na suchym i mokrym asfalcie!



Outside

Inside




Homologacja FIA

Wzór opony TM02 jest zgodny z regulacjami FIA.  
\* Rowki o wymiarach 170 x 140 i głębokości powyżej 1.8mm : 21.7%  
\* Rowki o wymiarach 170 x 140 i głębokości powyżej 5.5mm : 18.7%




Maksymalna powierzchnia przylegania na suchym

Część zewnętrzna jako duża lita powierzchnia dla maksymalnej wydajności na suchym. Wykonana na wzór opony C03.



Obszar przyczepności na mokrym.

Dwa szersze rowki wzdłużne dla lepszej przyczepności na mokrym. Nacięcia pod kątem dla zwiększenia sztywności bloku.



Rowki w technologii 3D

Rowki wykonano w technologii 3D dla ograniczenia przegrzewania się mieszanki.

Występuje w mieszankach K61 (twarda), K51 (średnia), K22 (miękka) i K12 (Supermiękka).  
Zastosowanie mieszanek i szczegółowe parametry techniczne obrazuje poniższa tabela:

| Tire size                         | Section Width |      | Overall Diameter |      | Tread Width |      | Measuring Rim Width | Approved Rim | Available Compound |     |     |     |
|-----------------------------------|---------------|------|------------------|------|-------------|------|---------------------|--------------|--------------------|-----|-----|-----|
|                                   | mm            | inch | mm               | inch | mm          | inch |                     |              |                    |     |     |     |
| 210 / 645 R 18<br>(235 / 40 R 18) | 231           | 9.1  | 644              | 25.4 | 203         | 8.0  | 8.0                 | 8.0 - 9.5    | K61                | K51 | K22 | K12 |
| 190 / 630 R 17<br>(195 / 50 R 17) | 203           | 8.0  | 630              | 24.8 | 190         | 7.5  | 7.0                 | 6.0 - 7.5    | K61                | K51 | K22 | K12 |
| 190 / 600 R 16<br>(195 / 50 R 16) | 202           | 8.0  | 602              | 23.7 | 185         | 7.3  | 6.5                 | 5.5 - 7.0    | K61                | K51 | K22 | K12 |
| 180 / 580 R 15<br>(195 / 50 R 15) | 196           | 7.7  | 578              | 22.8 | 180         | 7.1  | 6.5                 | 5.5 - 7.0    | K61                | K51 | K22 | K12 |
| 225 / 45 R 13                     | 230           | 9.7  | 532              | 20.9 | 199         | 7.8  | 7.5                 | 7.0 - 8.5    | K61                | K51 | K22 | K12 |
|                                   |               |      |                  |      |             |      |                     |              |                    |     |     |     |
|                                   |               |      |                  |      |             |      |                     |              |                    |     |     |     |
|                                   |               |      |                  |      |             |      |                     |              |                    |     |     |     |

**Optimum Operating Road Condition & Temperature Range**

| PTN  | Compound |     | Road Surface |        |        |          |   |   |    |    |    |    |    |      |
|------|----------|-----|--------------|--------|--------|----------|---|---|----|----|----|----|----|------|
|      |          |     | Wet          | Smooth | Medium | Abrasive | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 ↑ |
| TM02 | D        | K12 |              |        |        |          |   |   |    |    |    |    |    |      |
|      | C        | K22 |              |        |        |          |   |   |    |    |    |    |    |      |
|      | E        | K51 |              |        |        |          |   |   |    |    |    |    |    |      |
|      | B        | K61 |              |        |        |          |   |   |    |    |    |    |    |      |

\* Optimum Tyre Pressure (Hot) : 2.0 ~2.4 bar

Model:: **ECSTA TM2 K12**

Rozmiar:: **195/50 R16 (190/600 R16)**

Mieszanka:: **K12 SUPERSOFT - super miękka (od 0 do 10 st. C)**