

Link do produktu: <https://www.rajdowsklep.pl/kumho-ecsta-tm2-19550-r16-190600-r16-k51-medium-mieszanka-srednia-p-7026.html>



KUMHO ECSTA TM2 195/50 R16 (190/600 R16) K51 MEDIUM - mieszanka średnia

Cena brutto	998,00 zł
Cena netto	811,38 zł
Dostępność	dostępny
Numer katalogowy	20K258
Producent	KUMHO

Opis produktu

Rajdowa opona KUMHO ECSTA TM2 z homologacją E spełniająca wymogi FIA.


Znakomita opona rajdowa przeznaczona na asfalt. W mieszance miękkiej znakomicie sprawdza się zarówno w suchych jak i mokrych warunkach.

Maksymalna wydajność w rajdach na suchym i mokrym asfalcie!



Outside

Inside



Homologacja FIA

Wzór opony TM02 jest zgodny z regulacjami FIA.
* Rowki o wymiarach 170 x 140 i głębokości powyżej 1.8mm : 21.7%
* Rowki o wymiarach 170 x 140 i głębokości powyżej 5.5mm : 18.7%




Maksymalna powierzchnia przylegania na suchym

Część zewnętrzna jako duża lita powierzchnia dla maksymalnej wydajności na suchym. Wykonana na wzór opony C03.



Obszar przyczepności na mokrym.

Dwa szersze rowki wzdłużne dla lepszej przyczepności na mokrym. Nacięcia pod kątem dla zwiększenia sztywności bloku.



Rowki w technologii 3D

Rowki wykonane w technologii 3D dla ograniczenia przegrzewania się mieszanki.

Występuje w mieszankach K61 (twarda), K51 (średnia), K22 (mięka) i K12 (Supermięka). Zastosowanie mieszanek i szczegółowe parametry techniczne obrazuje poniższa tabela:

Tire size	Section Width		Overall Diameter		Tread Width		Measuring Rim Width	Approved Rim	Available Compound			
	mm	inch	mm	inch	mm	inch						
210 / 645 R 18 (235 / 40 R 18)	231	9.1	644	25.4	203	8.0	8.0	8.0 - 9.5	K61	K51	K22	K12
190 / 630 R 17 (195 / 50 R 17)	203	8.0	630	24.8	190	7.5	7.0	6.0 - 7.5	K61	K51	K22	K12
190 / 600 R 16 (195 / 50 R 16)	202	8.0	602	23.7	185	7.3	6.5	5.5 - 7.0	K61	K51	K22	K12
180 / 580 R 15 (195 / 50 R 15)	196	7.7	578	22.8	180	7.1	6.5	5.5 - 7.0	K61	K51	K22	K12
225 / 45 R 13	230	9.7	532	20.9	199	7.8	7.5	7.0 - 8.5	K61	K51	K22	K12

Optimum Operating Road Condition & Temperature Range

PTN	Compound		Road Surface											
			Wet	Smooth	Medium	Abrasive	0	5	10	15	20	25	30	30 ↑
TM02	D	K12												
	C	K22												
	E	K51												
	B	K61												

* Optimum Tyre Pressure (Hot) : 2.0 ~2.4 bar

Model:: **ECSTA TM2 K51**

Rozmiar:: **195/50 R16 (190/600 R16)**

Mieszanka:: **K51 MEDIUM - średnia (od 10 do 25 st. C)**