

Link do produktu: <https://www.rajdowysklep.pl/racelogic-vbox-laptimer-gps-p-6980.html>



RACELOGIC VBOX LapTimer GPS

Cena brutto	5 880,97 zł
Cena netto	4 781,25 zł
Dostępność	na zamówienie
Numer katalogowy	RLVBLAP01
Producent	RACELOGIC

Opis produktu

VBOX LapTimer to znakomity wyświetlacz czasu okrążeń i rejestrator danych GPS 10 Hz w jednym. Zapewnia natychmiastową informację zwrotną dla kierowcy, pomagając znaleźć cenną poprawę czasów okrążeń. Aluminiowa obudowa i płyta czołowa sprawiają, że VBOX LapTimer jest bardzo trwały.

Informacje takie jak prędkość, wartości międzyczasów i przewidywane czasy okrążeń są przechowywane na karcie SD, aby użytkownik mógł je później przeanalizować.

Przewidywanie czasu okrążenia na podstawie pozycji GPS, a nie odległości, pozwala na natychmiastową, stałą informację zwrotną dotyczącą pomiaru czasu podczas okrążenia. VBOX LapTimer posiada również dwie diody LED RGB, dając kierowcy natychmiastową informację zwrotną czy jedzie szybciej niż poprzednio czy też nie.

Tryby wyświetlania

- Prędkość na żywo
- Maksymalna prędkość
- Czas okrążenia
- Split / Najlepszy czas sektora
- Przewidywanie czasu okrążenia

Cechy

- Rejestracja danych na dostarczonej karcie SD
- Wytrzymała aluminiowa obudowa
- 2 diody LED RGB wskazujące deltę prędkości na żywo
- Przyciski łatwej obsługi
- Wewnętrzny akcelerometr, który obraca wyświetlacz w zależności od sposobu jego zamontowania

Chociaż VBOX LapTimer jest samodzielnym rejestratorem danych GPS, może być używany w połączeniu ze wszystkimi rejestratorami wideo RACELOGIC, w tym VBOX Video HD2 (wymaga oprogramowania sprzętowego HD2 w wersji 1.3.81 lub nowszej), Video VBOX Lite, Video VBOX Pro lub Video VBOX Wodoodporny, co eliminuje wymóg stosowania dwóch anten.

Specyfikacja:

- częstość aktualizacji pozycji GPS - 10Hz
- dokładność pomiaru prędkości - 0.1 km/h
- dokładność przyspieszenia - 0.5%

- karta pamięci - 4GB HC SD Card
- oprogramowanie - Circuit Tools (Windows)

- wymiary: 120mm x 50mm x 24.5mm (bez złącz)
- waga: 178 g (bez kabli)
- zasilanie: 7 - 30V DC
- pobór prądu: 1.5W
- temperatury pracy: -20 do +70°C